Il codice completo dell'articolo si ottiene aggiungendo il diametro prescelto al codice indicato.
Esempio: il codice SP 101200 rappresenta un elemento lineare 1000 mm di diametro Φ 200 mm.
N.B. : per diametri maggiori di Φ 400 mm quotazioni a richiesta.

Figura	Descrizione	Diametro ϕ (mm)								
		150	160	180	200	220	250	300	350	400
	**Elemento lineare 1000 mm**									
	Art. SP 101 imballo multiplo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 601 imballo multiplo *(spess. 0,6 mm)*									
	Pezzi per confezione	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*2*	*2*	*1*	*1*
	Art. SP 101U imballo singolo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 601U imballo singolo *(spess. 0,6 mm)*									
	Elemento lineare 500 mm									
	Art. SP 102 imballo multiplo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 602 imballo multiplo *(spess. 0,6 mm)*									
	Pezzi per confezione	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*2*	*2*	*1*	*1*
	Art. SP 102U imballo singolo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 602U imballo singolo *(spess. 0,6 mm)*									
	Elemento lineare 250 mm									
	Art. SP 103 imballo multiplo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 603 imballo multiplo *(spess. 0,6 mm)*									
	Pezzi per confezione	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*2*	*2*	*2*
	Art. SP 103U imballo singolo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 603U imballo singolo *(spess. 0,6 mm)*									
	**Elemento regolabile 300 ÷ 450 mm**									
	Art. SP 128 imballo multiplo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 628 imballo multiplo *(spess. 0,6 mm)*									
	Pezzi per confezione	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*
	Art. SP 128U imballo singolo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 628U imballo singolo *(spess. 0,6 mm)*									
	**Raccordo a T a 90°**	Innesto laterale maschio								
	Art. SP 106 imballo multiplo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 606 imballo multiplo *(spess. 0,6 mm)*									
	Pezzi per confezione	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	Art. SP 106U imballo singolo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 606U imballo singolo *(spess. 0,6 mm)*									
	Raccordo a T a 135°	Innesto laterale maschio								
	Art. SP 197 imballo singolo *(spess. 0,5 mm)*									

Figura	Descrizione	Diametro ϕ (mm)								
		150	160	180	200	220	250	300	350	400
	Curva a 90°									
	Art. SP 105 imballo multiplo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 605 imballo multiplo *(spess. 0,6 mm)*									
	Pezzi per confezione	*4*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*
	Art. SP 105U imballo singolo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 605U imballo singolo *(spess. 0,6 mm)*									
	**Curva orientabile T600** (regolazione 0÷90°)	Max 600°C, per funzionamento in pressione negativa N1. Materiale Aisi 316L - Spessore 0,6 mm								
	Art. SP 242 imballo singolo									
	**Curva a 45°**									
	Art. SP 104 imballo singolo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 604 imballo singolo *(spess. 0,6 mm)*									
	Pezzi per confezione	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*2*	*1*	*1*
	Art. SP 104U imballo singolo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 604U imballo singolo *(spess. 0,6 mm)*									
	**Curva orientabile T600** (regolazione 0÷45°)	NEW Max 600°C, per funzionamento in pressione negativa N1. Materiale Aisi 316L Spessore 0,6 mm								
	Art. SP 271 imballo singolo									
	**Curva a 30°**									
	Art. SP 123 imballo multiplo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 623 imballo multiplo *(spess. 0,6 mm)*									
	Pezzi per confezione	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*2*	*1*	*1*
	Art. SP 123U imballo singolo *(spess. 0,5 mm)*									
	Art. SP 623U imballo singolo *(spess. 0,6 mm)*									
	Modulo rilievo fumi/temperatura	Materiale Aisi 316L - Spessore 0,5 mm								
	Art. SPG 522* imballo singolo									
	Pirometro									
	Art. Pirometro									
	Modulo ispezione	Materiale Aisi 316L - Spessore 0,6 mm								
	Art. SP 217 imballo singolo									

*** L'utilizzo con temperature fumi maggiori di 200°C richiede l'eliminazione della guarnizione siliconica**

Figura	Descrizione	Diametro ϕ (mm)								
		150	160	180	200	220	250	300	350	400
	**Modulo ispezione con tappo basse temperature** (max 200°C, classe di pressione P1)	Guarnizione siliconica fornita di serie sugli innesti maschio/femmina solo per i diametri Φ 150 e Φ 160 mm. Il tappo di ispezione è fornito di serie completo di guarnizione siliconica su tutti i diametri, per il funzionamento in pressione positiva P1, max 200°C. Materiale Aisi 316L - Spessore 0,5 mm								
	Art. SPG 534* imballo multiplo									
	Pezzi per confezione	*4*	*2*	*2*	*2*	-	*1*	*1*	*1*	*1*
	Art. SPG 534U* imballo singolo									
	Tappo di ispezione alte temperature (max 600°C, classe di pressione N1)									
	Art. AC TTS imballo singolo									
	**Cono di riduzione**	Specificare gli innesti maschio/femmina								
	Art. SP 111 imballo singolo									
	Adattatore F - F	Innesti femmina/femmina								
	Art. SP 115 imballo singolo									
	**Giunto adattatore femmina**									
	Art. SP 199 imballo singolo									
	Base scarico condensa	Materiale Aisi 316L - Spessore 0,5 mm								
	Art. SPG 533* imballo multiplo									
	Art. ACF BS1 imballo singolo									
	Fondo raccolta condensa	Materiale Aisi 316L - Spessore 0,5 mm								
	Art. SPG 508* imballo multiplo									
	Pezzi per confezione	*4*	*4*	*4*	*4*	-	-	-	-	-
	Art. SPG 508U* imballo singolo									
	Art. ACF TS1 imballo singolo									
	**Terminale architettonico**									
	Art. ACF CR1 imballo singolo									
	Terminale parapioggia									
	Art. ACF CC1 imballo singolo									

*** L'utilizzo con temperature fumi maggiori di 200°C richiede l'eliminazione della guarnizione siliconica**

Figura	Descrizione	Diametro ϕ (mm)								
		150	160	180	200	220	250	300	350	400
	**Cappello antintemperie**									
	Art. ACF CA1 imballo singolo									
	**Terminale biconico**									
	Art. SP 137 imballo singolo									
	**Supporto camino**									
	Art. SP 119 imballo singolo									
	**Elemento fissaggio a solaio**									
	Art. SP 114 imballo singolo									
	Staffa fissaggio a parete (regolabile 30÷80 mm)									
	Art. ACF SP41D (inox) imballo singolo									
	Art. ACF SP41S (inox) imballo singolo									
	Art. ACF SP51D (inox) imballo singolo									
	Fascetta di giunzione									
	Art. ACF FG1 imballo multiplo									
	Pezzi per confezione	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
	Art. ACF FG1U imballo singolo									
	Piastra terminale									
	Art. ACF PT1 imballo singolo									
	**Faldale per tetti piani con scossalina**									
	Art. ACF FP1 imballo singolo									
	Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo e scossalina									
	Art. ACF FI1 imballo singolo									

Figura	Descrizione	Diametro ϕ (mm)								
		150	160	180	200	220	250	300	350	400
	Scossalina									
	Art. ACF SC1 imballo singolo									
	Silicone alte temperature	Per utilizzo fino a 350°C								
	Art. AG SIGITERM									
	Targa camino (serie SP1 / SP6) NEW									
	Art. ACF TGSPG-SP imballo multiplo									
	Pezzi per confezione					*10*				
	Art. ACF TGUSPG-SP imballo singolo									

Figura	Descrizione	base 20x20 cm ϕ a richiesta	base 25x20 cm ϕ a richiesta	base 25x25 cm ϕ a richiesta	base 30x25 cm ϕ a richiesta	base 30x30 cm ϕ a richiesta	base 40x30 cm ϕ a richiesta
	Raccordo quadro/tondo						
	Art. SP 112 imballo singolo						

- Diametro ϕ di collegamento a richiesta
- Il codice completo dell'articolo si ottiene aggiungendo al codice indicato:

- le dimensioni della base espresse in cm
- il tipo di innesto per l'attacco circolare (M = maschio, F = femmina)
- il diametro dell'attacco circolare espresso in mm

Esempio: il codice SP 1122525F200 rappresenta un raccordo con base 25 x 25 cm e attacco circolare femmina ϕ 200 mm.